


P. C. B LAYOUT (BOTTOM VIEW)
Tolerance: ± 0.05

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次



Electrical schematic

10	垫片	黄铜T=0.5	1	镀镍		
9	螺母	黄铜H59	1	镀铜锡		
8	花垫片	铁皮	1	镀镍		
7	铜套	黄铜H59	1	镀镍		
6	基座	PBT	1	黑色		
5	5#插针	黄铜H62	1	镀锡		
4	2#插针	黄铜H62	1	镀锡		
3	4#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡		
2	3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡		
1	1#插针	黄铜H62	1	镀锡		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

深圳市冠成电子有限公司

						角度	$\pm 5^{\circ}$
						>30~	± 0.45
						>10~30	± 0.35
	A/0					~10	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

麦克风
插口
外形图

设计	日期	产品型号	PJ-6305-3P		
审核	日期	产品料号			
批准	日期	页码	1 OF 1	A4	
比例	单位	mm			